

FICHA TÉCNICA

SolvMot – Desengordurante de Motores (Base Solvente)

Descrição

Mistura de base solvente emulsionável em água com elevado poder desengordurante para lavagem de motores e chassis por pulverização e de peças por imersão. Dissolve gorduras, parafinas, lodos e óleos minerais. Não ataca as pinturas nem os plásticos. Produto de alta eficiência e não corrosivo.

Composição e características

Produto à base de hidrocarbonetos e tensoativos não iónicos;

Cor: Incolor;

Odor: Característico;

Densidade (20 °C): 0,77 – 0,79 g/cm³

Aplicação

Lavagem de motores:
Aplicar puro em caso de sujidades difíceis ou diluído (entre 10% e 50%) em caso de sujidades ligeiras. Pulverizar diretamente sobre a superfície. Deixar atuar alguns minutos dependendo da sujidade a remover e enxaguar com jato de água sobre pressão.
No caso de se usar o produto diluído, deve ser aplicado logo após a diluição. Caso a diluição esteja feita há várias horas, agitar antes de usar.

Lavagem de peças:
Por imersão em tina ou em tabuleiros em circuito fechado ou, em alternativa, a pincel. Em ambos os casos deixar atuar no mínimo durante 5 minutos em função da sujidade a remover.

Apresentação

Embalagens de 5 L e 20 L.

Armazenagem

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar.

Outras informações

Consultar a ficha de segurança.